

Prajmer za vrlo upijajuće površine ADERA Primer Universal



Opis:

ADERA Primer Universal predstavlja jedno komponentni proizvod, na bazi akrilne disperzije i aditiva.

Svojstva:

Regulacija viskoznosti	cu apă
Nivo razvodnjavanja	maxim 1:1
Specifična potrošnja	80 - 150 g/m ² , nediluat
Radna temperatura prostora	minim 5°C
Pakiranje	bidon 10 l
Težina:	1,01 kg/l

Primjena:

Koristi se na pozicijama koje posjeduju svojstvo visokog upijanja vode.

Preporuke za uporabu:

- ▶ Podloga nanošenja mora biti suha, čista, bez prašine i kompaktna
- ▶ Broj slojeva nanošenja: 1-2
- ▶ Može se primjenjivati u nerazblaženom obliku ili se može razblažiti vodom u ovisnosti od stupnja upijanja površine.
- ▶ Prajmer ne mora formirati sjajnu i glatku površinu nakon sušenja.
- ▶ Prajmer nanositi ravnomjerno uz pomoć valjka za ličenje ili četke.
- ▶ Na vrlo upijajuće površine nanesite dva sloja, bez čekanja da se prvi sloj osuši

Preporuke za skladištenje:

Proizvod skladištiti u suhim, zatvorenim, ventiliranim prostorijama, izoliranim od sunčeve svjetlosti i vanjskih vremenskih uvjeta, na temperaturi između 5°C - 25°C

Rok trajanja:

12 mjeseci od naznačenog datuma proizvodnje, ukoliko je proizvod čuvan u skladu sa preporukama za skladištenje.



Etex Building Performance S.A.
Str. Drumul Leordeni nr. 106, Sector 4, București, România
Tel. (+4) 021 334 96 08/ 09
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97
www.siniat.ro
Fabrica Aghireșu
Aghireșu Fabrici, Nr. 281, județul Cluj